



**MITSUBISHI  
ELECTRIC**

*Changes for the Better*

ROOM AIR CONDITIONER



**NEW** KX SERIES  
**HAPPY  
INVERTER**

**ดีไซน์ใหม่...สวย...  
ใครใช้ก็แฮปปี้**



**เครื่องปรับอากาศ  
ยอดนิยมอันดับหนึ่ง**

**Mr.SLIM**

**INVERTER  
SYSTEM**



NEW KX SERIES

# HAPPY INVERTER



## EASY CLEANING

ผู้ใช้งานสามารถถอดแผ่นกรอง (V-air Filter) เพื่อนำไปทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเปิดหน้ากากของตัวเครื่อง



V-Air FILTER

### อากาศสะอาด

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์



PM 2.5 FILTER

### เพื่ออากาศที่ดีภายในบ้าน

เทคโนโลยีเพื่อความสะอาดช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (เป็นอุปกรณ์เสริม)

## FAST COOLING



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

การทำงานปกติ

เวลา

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำความเย็นเมื่อกดปุ่ม Fast Cooling

## เย็นเร็วทันใจในปุ่มเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติ หลังาก 15 นาทีผ่านไป

\*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

## SLEEP MODE



## หลับสบายตลอดคืน

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอน เพื่อให้คุณพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่

\*เวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งานอุณหภูมิภายในห้อง

## SPECIFICATION

MODEL		HAPPY INVERTER (KX Series)				
		MSY-KX09VF	MSY-KX13VF	MSY-KX15VF	MSY-KX18VF	MSY-KX24VF
E6AT Level 5						
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) [BTU/h/W]		17.47				
Electricity Charge (*ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวัน)		[kWh/Year]				
Capacity Rated (Min - Max)		[BTU/h]				
Total Input Rated (Min - Max)		[kW]				
Running Current		[A]				
SPL Indoor		Quiet		26		
		Low		33		
		High		45		
Air Circulation [Low - High]		[m³/min]				
Coefficient of performance		[W/W]				
Power supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz				
Operating Current Max		[A]				
Features		Fast Cooling				
		Error indication				
		Timer switch				
		Remote control switch				
		Indoor fan speeds				
Blow fan		Indoor		Line flow fan		
		Outdoor		Propeller		
Dimensions [H x W x D]		Indoor		305x923x262		
		Outdoor		714x800x285		
Weight		Indoor		12.3		
		Outdoor		35.0		
Piping size		Liquid (diameter)		ø 6.35 (1/4)		
		Gas (diameter)		ø 12.7 (1/2)		
Max Length / Max Height		[m]				
Refrigerant		R32				
Outdoor Heat Exchanger		Multiflow Condenser [MFC]				



MSY-KX09VF

MSY-KX13VF

9,212 BTU  
ห้องขนาด 9-14 ตร.ม.\*

12,283 BTU  
ห้องขนาด 14-18 ตร.ม.\*

MSY-KX15VF

MSY-KX18VF

15,013 BTU  
ห้องขนาด 18-22 ตร.ม.\*

17,742 BTU  
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.\*



MSY-KX24VF

22,519 BTU  
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.\*

\*ขนาดของห้อง เป็นค่าพื้นที่สุทธิที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องที่มีจุดเชื่อมต่อและใช้ในเวลาจากสภานับค่าที่กำหนดไว้โดยช่างที่ห้องนี้



RoHS



หมายเหตุ : • การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสิ่งสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง  
• เพื่อประโยชน์ของผู้นับถือ กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท  
• รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)  
• การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่างๆ เช่น ไร่เสริมสวย ไร่ตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะมีผลต่อการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
ระบบคุณภาพ ISO 9001